

Datenblatt für Artikel: Q7171199--

HDMI Extender HDMI-A über Cat.5e/6 >60m (2xRJ45), HDMI 1,3b



SCHRACK-Info

Das Q7171199-- verwendet zwei Stück der CAT 5e/6 HIGH SPEED-Kabel, um die HDTV-Anzeige auf bis zu 60 Meter für 1080P zu verlängern. Es durchbricht nicht nur die Begrenzung der HDMI-Kabelübertragungslänge, sondern das CAT 5e/6 bietet auch mehr Flexibilität und Komfort in der Kabelkonstruktion.

Spezifikationen

- Entspricht der HDMI High Speed Spezifikation
- 2 HDMI-Adapter für CAT 5/6-Patchkabel
- Automatische Gerätekonfiguration
- Unterstützt 1080p mit Cat 6 Patchkabel bis zu 60m
- HDTV: 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p
- Unterstützt Dolby Digital, DTS Digital, DTS HD, Dolby True HD
- Bandbreite: 2,25 Gbit/s bei 225 MHz pro Kanal (insgesamt 8,16 Gbit/s)
- Unterstützt HDCP-Pass-Through, LPCM
- Unterstützt 8 Bit pro Kanal (24 Bit für alle Kanäle) und tiefe Farben

Packungsinhalt

- 1 x Hauptgerät NO. 1 Transmitter
- 1 x Hauptgerät NO. 2 Empfänger
- 1 x Externes Netzteil
- 1 x Bedienungsanleitung

Verpackungsinformationen

- Abmessungen der Verpackung: 190×145×60 mm
- Verpackungsgewicht: 0,47kg
- Abmessungen des Kartons: 505×340×235mm
- Karton Menge: 15Stück
- Gewicht des Kartons: 7,8kg

Technische Daten

Nettolänge (mm)	81,00
Nettbreite (mm)	45,00
Nettohöhe (mm)	25,00
Nettogewicht (kg)	0,36
EAN	4260113565742
Min. Umgebungstemperatur (°C)	5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	45
Produkt	Sonstiges

Datei Tabelle: HDMI Extender HDMI-A über Cat.5e/6 >60m (2xRJ45), HDMI 1,3b

Signal Inputs/Output	
Input Video Signal	0.5 - 1.0 volts p-p
Input DDC Signal	5 volts p-p (TTL)
Maximum Single Link Range	1920x1080p
Output Video	HDMI High Speed
Operating Frequency	
Vertical Frequency Range	50/60Hz
Video Amplifier Bandwidth	1.65Gbps/165MHz
Transmission distance	
CAT-6 cable	30M for 1080p
Resolutions (HDTV)	
Interlaced (50&60Hz)	480i, 576i, 1080i
Progressive (50&60Hz)	480p, 576p, 720p, 1080p
Enviromental	
Operating Temperature	0-70°C
Operating Humidity	10 to 85% RH (no condensation)
Storage Temperature	-10 to 80°C
Storage Humidity	5 to 95% RH (no condensation)
Power Requirement	
External Power Supply	5V DC, 2A
Power consumption (Max)	5W

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
HDMI Extender HDMI-A über Cat.5e/6 >60m (2xRJ45),HDMI 1,3b	Q7171199