

Datenblatt für Artikel: QLGSW1657-

Switch 16xRJ45 10/100/1000, Leise, Lüfterlos, internes

Netzteil, Metall-Gehäuse, 19"



SCHRACK-Info

Gigabit Geschwindigkeiten

Bringen Sie Ihre Daten auf dem neuesten Stand der Technik. Der QLGSW1657- ist ein 16-Port Gigabit Ethernet Switch, der Ihnen ein leistungsstarkes, kostengünstiges, einfach zu bedienendes und nahtloses Upgrade bietet, um Ihr Netzwerk auf 1000 Mbit/s zu steigern. Erhöhen Sie die Geschwindigkeit Ihres Netzwerk-Backbones auf massive 32 Gbit/s und bringen Sie Gigabit-Geschwindigkeiten bis zu Ihren Computern.

Bandbreitenhunger? Kein Problem. Was passiert, wenn mehrere Benutzer gleichzeitig auf Multimedia-Anwendungen zugreifen? Kein Grund zur Sorge, denn mit dem QLGSW1657- können Sie große Dateien schneller und einfacher verschieben. Übertragen Sie Ihre CGI-, CAD-, Video- oder andere große Multimedia-Dateien sofort und ohne Verzögerung über das Netzwerk.

Plug and Play, flexibel und einfach

Der QLGSW1657- ist Plug-and-Play, so dass keine Konfiguration erforderlich ist. Die automatische MDI/MDI-X-Kabelerkennung an allen Ports macht Crossover-Kabel oder Uplink-Ports überflüssig. Jeder Port kann als allgemeiner Port oder Uplink-Port verwendet werden, und jeder Port kann einfach mit einem geraden Kabel oder Crossover-Kabel an einen Server, einen Hub, einen Router oder einen Switch angeschlossen werden. Diagnose-LEDs, die den Verbindungsstatus und die Verbindungsaktivität anzeigen, ermöglichen es Ihnen, Probleme im Netzwerk schnell zu erkennen und zu beheben.

Hauptmerkmale

- 16 Gigabit-Ethernet Ports
- 10/100/1000Mbps Übertragungsgeschwindigkeit
- Unterstützt Auto-Learning und Auto-Aging für bis zu 8K MAC-Adressen
- 9K Jumbo-Frames für hohe Transferraten

- Minimiert den Stromverbrauch durch moderne Energieeffizienz (IEEE-802.3az)
- 19" Metallgehäuse

TECHNISCHE DATEN

- Standards = IEEE802.3(10BASE-T) IEEE802.3u(100BASE-T) IEEE802.3ab(1000BASE-T) IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet
- Speicher = 64KB
- Pufferspeicher = 2Mbit
- Buchse = Voll abgeschirmt
- Indikator = Power, LINK/ACT, 1000M, loop detection
- Übertragungsmethode = Store-and-Foward
- Leistungsaufnahme = AC100-240V
- Ausgangsleistung = 12V/2A
- Energieverbrauch = 15W
- Backplane = 32Gbps
- MAC-Adresstabelle = 8K
- Allgemein = 16 x 10/100/1000Mbps
- Weiterleitungsrate = 1488000pps
- Jumbo-Frames = 9KB
- Energieeffizienz = IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet
- Temperatur bei Betrieb = 0-40°C
- Luftfeuchtigkeit bei Betrieb = 10 ~ 90%
- Abmessungen (B x T x H) = 440 x 220 x 44 mm
- Gewicht = 1KG
- Informationen zur Bestellung = QLGSW1657-
- Verpackungsinhalt = QLGSW1657-, Stromkabel, 19" Einbaurahmen, Quick Installation Guide

Technische Daten

Nettobreite (mm)	483,00
Nettohöhe (mm)	44,00
Nettotiefe (mm)	180,00
EAN	4015867143117
Min. Umgebungstemperatur (°C)	0
Max. Umgebungstemperatur (°C)	45
Produkt	Ethernet Switch
Geschwindigkeit	10/100/1000Mbps
Ports	16
Montage	19"

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Switch 16xRJ45 10/100/1000, Leise, Lüfterlos, internes Netzteil, Metall-Gehäuse, 19"	QLGSW1657
Optionales Zubehör	
Käfigmutter Set M6 je 4x Muttern, Schrauben, Beilagscheibe	DSSRA004
Patchkabel RJ45 geschirmt Cat.6, PVC, grau, 0,5m	H6GLG00K5G
Patchkabel RJ45 geschirmt Cat.6, PVC, grau, 1,0m	H6GLG01K0G
Patchkabel RJ45 geschirmt Cat.6, PVC, grau, 2,0m	H6GLG02K0G
Patchkabel RJ45 geschirmt Cat.6, PVC, grau, 3,0m	H6GLG03K0G
Patchkabel RJ45 geschirmt Cat.6, PVC, grau, 5,0m	H6GLG05K0G
Patchkabel RJ45 geschirmt Cat.6, PVC, grau, 10,0m	H6GLG10K0G
Patchkabel RJ45 geschirmt Cat.6, PVC, grau, 20,0m	H6GLG20K0G