

Datenblatt für Artikel: SR3PDIEM08

PDU Essential Metered; 24xC13; 4xC19; 230V; 32A

Messung pro Phase, inkl. Befestigungswinkel mit Schrauben



SCHRACK-Info

- PDU ESSENTIAL Metered
- Messung pro Phase
- Eingang: 32A/230V | 7,2kW
- Ausgang: 24xC13 0° Kaltgerätedose 4xC19 90° Kaltgerätedose
- 2xLS C16A Leitungsschutzschalter aufgeteilt auf zwei Blöcke, jeder Block abgesichert mit einem LS
- Zuleitung: 3.0m | 4mm²
- mit CEE 32A Stecker, blau
- Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Wirkenergie, Frequenz und Leistungsfaktor
- Im Betrieb tauschbarer Controller
- Integrierter Webserver mit Webinterface
- 2x 1Gbit/s Ethernetanschluss
- 1x USB-A Anschluss
- 2x Schnittstelle für Sensoren
- 2.0" TFT Farbdisplay
- inkl. Haltewinkel

Technische Daten

Technische Daten - Fortsetzung

Nettolänge (mm)	1.170,60
Nettobreite (mm)	45,00
Nettohöhe (mm)	94,00
Nettogewicht (kg)	3,50
EAN	4057298233104
UVP*	2.589,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-5
Max. Umgebungstemperatur (°C)	45
Nennspannung	230V
Schutzart	IP20
Produkttyp	Metered Essential
Anzahl Sockets	28
Buchsentype	24 x IEC320 C13 und 4 x IEC320 C19
Nennstrom (A)	32
Phasen pro Einspeisung	1
Anschlussart	CEE Stecker 32 A blau
Protokolle	CLI IPv6 IPv4 DNS SMTPS SSH HTTP NTP DHCP SMTP HTTPS SNMP Trap Syslog SNMPv2/v3 Telnet
Montageart	Haltewinkel (L-Form)

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
PDU Essential Metered; 24xC13; 4xC19; 230V; 32A	
Messung pro Phase, inkl. Befestigungswinkel mit Schrauben	SR3PDIEM08